



Raumförmiges, einteiliges Wandanschlussprofil (PET) mit farblich angeglichenen Dichtlippen. Rückseitig mit selbstklebender Folie versehen, zum direkten Aufkleben auf die Wandfläche. Farblich abgestimmte Formteile als Set lieferbar.

Anwendung

Dekoratives Kunststoffprofil zum Schutz der Arbeitsflächenhinterkante. Das Profil ist für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Geeignete Klebeflächen:

Glas, Keramik (Fliesen), Holz, Metall, Stein (glatt, z. B. Granit), Schichtstoff, Mineralwerkstoff, Kunststoff, Tapete (glatt)

bedingt geeignete Klebeflächen:

Ziegelstein, Raufasertapete, weichgemachte Kunststoffe (z. B. Weich-PVC)

Benötigte Hilfsmittel:

Bei der Montage ohne Zubehörteile: Gehrungslade, Säge mit Feinsägeblatt

Bei der Montage mit Zubehörteilen: Säge mit Feinsägeblatt, handelsüblicher Sekundenkleber (Cyanacrylat) zum Befestigen der Formteile, Messer

Verarbeitungstemperatur:

Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von +18°C bis +35°C erfolgen.

Vorbereitung:

Die Klebeflächen müssen frei von Staub, Fett, Öl und Trennmittel sein. Lockere Anstriche oder Deckschichten müssen entfernt oder verfestigt werden.

Allgemeine Eigenschaften

Profil aus PET mit einer Dichtlippe aus TPU.