



Les individualistes ayant un penchant pour les surfaces élégantes à la brillance satinée portent leur choix sur nos produits laqués : Portes intérieures avec surface laquée. Disponible en deux couleurs standard et quatre couleurs tendance et au choix dans toutes les teintes des nuanciers RAL, NCS ou ACC. Afin de protéger la santé et la nature, nous n'utilisons que des laques respectueuses de l'environnement à base d'eau et des vernis UV acryliques exempts de solvants.

Structure de la surface WestaLack®



Caractéristiques de la surface WestaLack®



ENTRETIEN

Les portes légèrement sales peuvent être nettoyées avec une peau de chamois ou un chiffon humide. En cas de forts encrassements des portes WestaLack, vous pouvez les nettoyer à l'eau claire et/ou avec une solution savonneuse. N'utilisez ni d'encaustique, ni de cire pour meubles, ni d'autres produits du genre.

REMARQUES GÉNÉRALES

Dans les espaces fumeurs, vous pouvez prévenir le jaunissement lié à la nicotine des différents composants (chants, joints, chambranles, etc.) en nettoyant régulièrement les portes. En ce qui concerne les surfaces en stratifié, il est conseillé de les nettoyer tous les trimestres. Les rubans adhésifs, utilisés par exemple lors des travaux de peinture ou de rénovation, doivent être enlevés le plus rapidement possible. Si les rubans adhésifs ne sont pas enlevés rapidement, ils peuvent laisser des traces et endommager ainsi le décor.